



VALLI
GRANULATI

VALLI GRANULATI SRL, P.I. IT01624170161, REA BG-223742
Via Selva 20, 24060 Zandobbio, BG, Italia, tel: 035 940 249
fax: 035 943 256, info@valligranulati.it, valligranulati.it

SCHEDA TECNICA

CARBOSORB 54

Applicazione: Trattamento Aria e Gas



Il **CARBOSORB 54** è un carbone estruso, con un diametro di 4 mm, attivato fisicamente con vapore. Questo prodotto viene utilizzato per la rimozione di composti organici volatili, provenienti da correnti gassose.

Grazie al proprio livello di attività ed alla particolare struttura microporosa, il **CARBOSORB 54** è particolarmente efficace in applicazioni in fase gas, in cui gli inquinanti sono presenti in concentrazioni basse (fino a 200 ppm).

CARATTERISTICHE GENERALI

Indice di Iodio	Astm 4607	mg / g	750
Superficie specifica (B.E.T.)	Astm 3663	m ² /g	800
Densità apparente	Astm 2854	Kg/m ³	600
Durezza	Astm 3802	%	95
Ceneri	Astm 2866	%	10
pH	Astm 3838	-	alcalino
Adsorbimento CCl ₄	Astm 3467	%	50

IMBALLO

CARBOSORB 54 è disponibile in sacchetti da 20, 25 Kg. su pallet o Big Bag

I dati contenuti in queste informazioni si basano sulle ultime conoscenze tecniche e possono essere variati senza necessità di preavviso. Non sono né impegnativi né vincolanti, mentre si fa espressa raccomandazione per un corretto uso del prodotto. Valli Granulati risponde delle caratteristiche intrinseche dei prodotti riportate nelle schede tecniche, ma non è responsabile delle prestazioni dei prodotti stessi nelle applicazioni dell'utilizzatore finale.



DOCUMENTO N°

ST-CFE-54

REVISIONE 4

11/2014 – Zandobbio