



VALLI
GRANULATI

VALLI GRANULATI SRL, P.I. IT01624170161, REA BG-223742
Via Selva 20, 24060 Zandobbio, BG, Italia, tel: 035 940 249
fax: 035 943 256, info@valligranulati.it, valligranulati.it

CARBOSORB 64

Applicazione: Trattamento Aria e Gas



Il **CARBOSORB 64** è un carbone estruso di origine minerale, con un diametro di 4 mm, attivato fisicamente con vapore.

Il livello di attività e la tipica porosità lo rendono particolarmente idoneo alla rimozione di composti organici volatili, presenti in concentrazioni tra 200 e 2000 ppm circa.

Il **CARBOSORB 64** trova applicazione anche negli impianti di recupero tramite rigenerazione con vapore o con gas inerte, in cui si debbano trattare composti molto volatili o incondensabili.

CARATTERISTICHE GENERALI

Indice di Iodio	Astm 4607	mg / g	850
Umidità all'imballo	Astm 2867	%	2
Superficie specifica (B.E.T.)	Astm 3663	m ² /g	900
Densità apparente	Astm 2854	Kg/m ³	500
Durezza	Astm 3802	%	95
Ceneri	Astm 2866	%	10
pH	Astm 3838	-	alcalino
Adsorbimento CCl ₄	Astm 3467	%	60

IMBALLO

CARBOSORB 64 è disponibile in sacchetti da 20, 25 Kg. su pallet o Big Bag

I dati contenuti in queste informazioni si basano sulle ultime conoscenze tecniche e possono essere variati senza necessità di preavviso. Non sono né impegnativi né vincolanti, mentre si fa espressa raccomandazione per un corretto uso del prodotto. Valli Granulati s.r.l. risponde delle caratteristiche intrinseche dei prodotti riportate nelle schede tecniche, ma non è responsabile delle prestazioni dei prodotti stessi nelle applicazioni dell'utilizzatore finale



DOCUMENTO N°

ST-CFE-64

REVISIONE 4

11/2014 – Zandobbio