



VALLI GRANULATI

VALLI GRANULATI SRL, P.I. IT01624170161, REA BG-223742
Via Selva 20, 24060 Zandobbio, BG, Italia, tel: 035 940 249
fax: 035 943 256, info@valligranulati.it, valligranulati.it

CARBOSORB 830

Applicazione: Trattamento Acque



Il **CARBOSORB 830** è un carbone attivo granulare di elevata qualità prodotto tramite attivazione fisica di materia prima selezionata di origine minerale.

Il **CARBOSORB 830** è particolarmente efficace per la rimozione di inquinanti organici, coloranti, pesticidi, solventi clorurati, idrocarburi aromatici, fenoli, tannini, cloro, clorammine, ozono e composti che causano cattivi odori e sapori nelle acque potabili (i.e. geosmina).

Il **CARBOSORB 830** è conforme allo standard UNI ISO EN 12915 "Carboni Attivi Granulari destinati all'utilizzo per il trattamento delle acque destinate al consumo umano".

Questo carbone attivo può essere riattivato termicamente

CARATTERISTICHE GENERALI			
Indice di Iodio	Astm 4607	mg / g	1.000
Umidità all'imballo	Astm 2867	%	2
Granulometria	Astm 2862	Mesh	8 x 30
Granulometria	> 8 Mesh < 30 Mesh	%	5 5
Indice Blu di Metilene	Cefic Dab VI	ml	16
Altezza dimezzamento cloro		cm	5,5
Superficie specifica (B.E.T.)	Astm 3663	m ² /g	1.100
Densità apparente	Astm 2854	Kg/m ³	480
Densità dopo il lavaggio e drenaggio		Kg/m ³	430
Durezza	Astm 3802	%	95
Ceneri	Astm 2866	%	12
pH	Astm 3838	-	alcalino
IMBALLO			
CARBOSORB 830 è disponibile in sacchetti da 25 Kg. su pallet o Big Bag			

I dati contenuti in queste informazioni si basano sulle ultime conoscenze tecniche e possono essere variati senza necessità di preavviso. Non sono né impegnativi né vincolanti, mentre si fa espressa raccomandazione per un corretto uso del prodotto. Valli Granulati s.r.l. risponde delle caratteristiche intrinseche dei prodotti riportate nelle schede tecniche, ma non è responsabile delle prestazioni dei prodotti stessi nelle applicazioni dell'utilizzatore finale



DOCUMENTO N°
ST-CFG-830
REVISIONE 4
11/2014 – Zandobbio