



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Declaration of Performance, DoP)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:		RASANTE (anche in versione fibrorinforzata) Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva (scaricabili dal sito internet).					
2. Usi previsti:		Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (tipo GP), adesivo/rasante in sistemi per isolamento termico a cappotto.					
3. Fabbrikante:		VALLI GRANULATI srl via Selva, 20 – 24060 ZANDOBBIO (BG)				Tel: + 39 035 940249 Fax: + 39 035 943256 www.valligranulati.it info@valligranulati.it	
4. Mandatario:		non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).					
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione:		Sistema 4					
6a. Norme Armonizzate :		UNI EN 998-1:2016					
Organismi notificati di controllo:		non applicabile (non previsti dalle norme per i "Sistemi 4")					
6b. Valutazione Tecnica Europea:		non applicabile (per questi prodotti esistono "norme tecniche armonizzate").					
7. Prestazione dichiarata :		nomi commerciali dei rasanti/malte (tipo GP) con <i>legante principale</i> diverso dal solfato di calcio (come da punto 1 di EN 998-1)					
		punti di UNI EN 998-1	metodo di prova (LAB o tabelle)	RASANTE BIANCO 700	RASANTE BIANCO 1200	RASANTE GRIGIO 700	RASANTE GRIGIO 1200
Resistenza a compressione		prosp.1, 2-L2	Lab .EN 1015-11	CS III (da 3.5 a 7.5 N/mm ²)	CS IV (≥ 6 N/mm ²)	CS IV (≥ 6 N/mm ²)	CS IV (≥ 6 N/mm ²)
Adesione	inton./supporto	prosp.2-L3	Lab. EN 1015-12	≥ 0,50 N/mm ²	≥ 0,50 N/mm ²	≥ 0,70 N/mm ²	≥ 0,70 N/mm ²
	modo di rottura			FP = NPD			
Reazione al fuoco		5.2.2	---	Classe A1 [contenuto di materiali organici ≤ 1%]			
Massa volumica (indurita)		prosp.2-L1	Lab. EN 1015-10	1400 kg/m³ [±10%]			
Per usi esterni	Durabilità	5.2.3.2	---	NPD			
	Assorbimento d'acqua kg/(m ² .min ^{0,5})	prosp.1, 2-L5	Lab. EN 1015-18	W 0 [significa > 4 kg/(m ² .min ^{0,5})]			
	Permeabilità al vapore acqueo (→ massa)	prosp.2-L8	Lab. EN 1015-19	μ ≤ 6	NPD	NPD	NPD
Conduc. Term. λ _{10 dry} (P=50%) (in funzione della massa)		prosp.2-L9 (P=50%)	da prospetto A.12 di EN 1745:2002	λ _{10 dry} (P=50%) = 0,47 [valore medio, W/mK]			
Sostanze pericolose		ZA.1	---	Vedi Scheda sicurezza			
NPD = nessuna prestazione determinata (la caratteristica non è soggetta a requisiti di prescrizione per la destinazione d'uso prevista)							
Prestazioni non pertinenti : Proporzione dei costituenti (solo Malte a composizione prescritta di EN 998-2), Permeabilità all'acqua e Adesione dopo cicli di esposiz.agenti atm. (malte OC), Conducib. Termica con prove di lab. (malte T), Penetrazione acqua dopo capillarità (malte R).							
8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica: non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).							
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.							
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: (Costantino Valli, legale rappresentante)							
Valli Granulati Zandobbio (BG) 							
Luogo e data di emissione: Zandobbio (BG), 01 / 03 / 2018							