

Vallimix



**SPOLVERO INDURENTE PREMISCELATO
GRIGIO O COLORATO AL QUARZO
PER PAVIMENTI INDUSTRIALI**



DESCRIZIONE

VALLIMIX è un indurente minerale a base di quarzo per la protezione e la finitura di pavimenti industriali con ottime resistenze all'abrasione.

Per sottofondi di calcestruzzo viene applicato manualmente o con macchine distributrici, con il metodo del "fresco su fresco".

Per pavimenti interni ed esterni con traffico medio-pesante.

A richiesta si eseguono campionature. I colori e le granulometrie della presente cartella sono da ritenersi indicativi e quindi non possono essere presi come riferimento assoluto di corrispondenza. Si consiglia, inoltre, di verificare l'idoneità dei singoli prodotti all'impiego cui sono destinati.



APPLICAZIONE

L'applicazione può essere fatta manualmente o con apposite macchine distributrici, assicurandosi di ricoprire il sottofondo in calcestruzzo con una quantità costante di indurente: da 3 Kg a 6 Kg per mq.

AVVERTENZE

- ✓ Eseguire applicazioni con temperature comprese tra +5°C e +30°C.
- ✓ Eseguire applicazioni solo su calcestruzzi freschi e non in fase iniziale di presa.
- ✓ Non applicare in presenza di pieno sole e forte vento.
- ✓ In periodi caldi si consiglia di proteggere i pavimenti eseguiti per almeno un paio di giorni con fogli impermeabili protettivi, inumidendo con acqua le superfici trattate nei giorni seguenti l'esecuzione del pavimento.
- ✓ Assicurarsi prima della posa dell'indurente, la corretta composizione e le caratteristiche prestazionali del calcestruzzo fornito per l'esecuzione del pavimento industriale.
- ✓ Il premiscelato contiene polveri. Nella manipolazione si consiglia l'uso di idonee mascherine.

STOCCAGGIO

- Grigio: 6 mesi in imballo originale integro ed al riparo dall'umidità.
- Rosso, Tabacco e Verde: 12 mesi in imballo originale integro ed al riparo dall'umidità.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Polvere
Colore	Grigio, rosso, tabacco, verde
Massa volumica polvere	1450 kg/m ³
Granulometria	2,5 mm
Aggregato	Quarzo nazionale
Contenuto in SiO ₂	> 96%
Durezza aggregato	> 7 scala Mohs
Confezione	Sacchi carta da 25 Kg



VALLI GRANULATI SRL
VIA SELVA, 20 - 24060 ZANDOBBIO (BG)
18

UNI EN 13813:2004
Massetto cementizio (CT) per utilizzo sia all'interno che all'esterno di edifici

Reazione al fuoco	classe A1fl
Rilascio di sostanze corrosive:	CT
Permeabilità all'acqua:	NPD
Permeabilità al vapore acqueo:	NPD
Resistenza alla compressione:	C40
Resistenza alla flessione:	F6
Resistenza all'usura:	A12
Isolamento al suono:	NPD
Assorbimento del suono:	NPD
Resistenza termica:	NPD
Resistenza chimica:	NPD

nr. DOP : **MAS-2018-10**

Per esigenze produttive alcuni dati riportati sul sacco (ad es.: il nr. della DOP, ecc.) potrebbero non essere aggiornati. Tutti i dati aggiornati (compreso il nr. della DOP riferita al lotto di produzione, identificato dalla data impressa sull'imballo) sono disponibili sul sito Internet del produttore: www.valligranulati.it

